#### Tous nos portails sont livrés avec

- verrou
- serrure
- poignée gonds
- sabot central
- crapaudines couvre-joint pour les contemporains

#### IBIZA Soubassement barreaux

- + Fers de lance haut et bas + Bagues 1 barreau sur 2
- + Volutes hautes Cadre tube de 35 x 35 Barreaudage tube de 17 Soubassement barreaux

tube de 13







## RIO DE JANEIRO

Cadre tube de 40 x 40 x 2 Remplissage tôle de 2 Espace entre les tôles de 40





Cadre tube de 40 x 40 x 2 contemporain Remplissage tôle de 2

Possibilité bi-couleurs







### INDUSTRIEL

Portail de 6 m de large constitué de 2 éléments de 3 m assemblés par emboîtement Montant et traverse tube de 80 x 80 ou 100 x 100 (selon largeur) Barreaudage tube de 25 x 25





3 hauteurs 135 | 165 | 195

**5 largeurs** 300 | 325 | 350 | 375 | 400



Montant de 35 x 35 x 2 Traverse de 35 x 20 Barreaudage tube de Ø17

Pas de cache-vue possible





Créateur de ferronnerie





### ECO B

Montant de 35 x 35 x 2 Traverse de 35 x 20 Barreaudage fer plat appointé de 30 x 8

Pas de cache-vue possible





standard et sur-mesure



ÉCOLOGIQUE

ROBUSTE INTEMPOREL

CONTEMPORAIN

10 fois moins polluant que l'aluminium à l'extraction

100<sup>%</sup>Recyclable

LE FER

Façonnable et indéformable il s'harmonise avec tous les styles d'architecture.

Des prix imbattables en finition apprêt noir.

La galvanisation, le meilleur traitement pour le meilleur rapport qualité/prix.

# **Finition produit**

Couche d'apprêt noir

Aspect lisse: à peindre dès la pose, 2 couches minimum.

## Galvanisation à chaud

Traitement anti-corrosion. Aspect gris, surface rugueuse. Prévoir une couche primaire avant la peinture de finition.



Peinture de finition : poudre polyester cuite au four après traitement d'un primaire qui présente des caractéristiques anti-corrosion renforcées dans les conditions les plus sévères : protection contre la corrosion jusqu'aux classes C5-1 et C5M suivant la Norme ISO 12944 sans garantie. Nettoyage deux fois par an.

## Haute Finition

Galvanisation à chaud + Thermolaquage

PROTECTION OPTIMALE LONGÉVITÉ ASSURÉE

U apprêt noir

DÉLAIS DE FABRICATION


30 JOURS\* galvanisé Votre portail sous ou thermolaqué

H. 60 | 80 | 100



**FABRICATION** 

FRANÇAISE



Personnalisez votre portail avec divers accessoires

- . cache-vue
- motorisation



- . couronnement . rosace...
- Demandez notre catalogue



#### MAYOTTE Soubassement tôle

+ Fers de lance Cadre tube de 35 x 35 Barreaudage tube de 17 Soubassement tôle de 2



2 hauteurs 195/165 | 165/135

**5 largeurs** 300 | 325 | 350 | 375 | 400





ZANZIBAR

Remplissage tôle de 2

contemporai

MESURE

3 hauteurs

5 largeurs

Cadre tube de 40 x 40 x 2



BALI Soubassement barreaux

+ Volutes hautes Cadre tube de 35 x 35 Barreaudage tube de 17 Soubassement barreaux tube de 13



195/165 | 165/135

**5 largeurs** 300 | 325 | 350 | 375 | 400





Lahfer

Aiguefonde 81200 MAZAMET 05 63 98 12 01 fax 05 63 98 33 61

Tous nos portails sont livrés avec

verrou